

**1.1.pielikums**  
Iepirkuma "Individuāla  
pasūtījuma metāla skapju  
izgatavošana un piegāde  
Muzeja krājumam",  
Id.Nr. LDM/2018/04/KF,  
nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
**"Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde**  
**Muzeja krājumam"**

**1.Pasūtītājs:** Latvijas Dabas muzejs

**2.Piegādes vieta:** Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050

**3.Preces daudzums – 23 skapji, tai skaitā:**

6 metāla skapji 2-durvju ar diviem (2) plauktiem.

12 metāla skapji 3-durvju ar diviem plauktiem.

2 metāla skapji 2-durvju ar pieciem (5) plauktiem.

3 metāla skapji 2-durvju ar vienu (1) plauktu un astoņām (8) atvilktnēm.

**4. Prasības mēbeļu izgatavošanai:**

4.1. Pirms mēbeļu izgatavošanas piegādātajam jāprecizē mēbeļu izmēri un konstrukciju iespējamie risinājumi uz vietas Pasūtītāja telpās; jāsaskaņo ar Pasūtītāju krāssas tonis, mēbeļu furnitūra, skapju kāju izskats, izmēru pieļaujamās nobīdes. Saskaņojums noformējams rakstiski elektromiškas sarakstes veidā.

4.2. Skapji jāizgatavo līdzīgi izskatā - vizuāli savietojami ar tiem metāla skapjiem, kādi jau ir izvietoti zooloģiskā krājuma telpās.

4.3. Pretendentam, izstrādājot plauktu ievietošanas un mainīšanas veidu, jāņem vērā, ka skapji paredzēti zooloģiskā materiāla (putnu, dzīvnieku izbāžņi utml.) izvietošanai, kuri ir dažādi izmēru un svara ziņā, ka to uzturēšanai kārtībā nepieciešama ēri, bez papildu tehnisku ierīču lietošanas izņemami plaukti (pielikumā Nr.1 eksponātu izvietojuma uzskatāmībai 3 fotogrāfijas).

4.4. Skapji jāizgatavo un jaapriko tā, lai maksimāli, cik vien tas iespējams metāla konstrukcijām, nodrošinātos pret putekļu ieklūšanu, lai tie būtu, cik vien iespējams, hermētiski.

**5.Prces apraksts un tehniskie parametri:**

Nr.pk	Nosaukums	Izmēri (augstums x plātums x dzījums) mm	Pozīcija	Prasību apraksts	Skaits vienu sekciju	Rasējums
1	<b>Metāla skapis 2-durvju ar diviem (2) plauktiem</b>	1400x1150x800	Materiāls	Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm.	6 skapji, kas veido vienu sekciju	2.pielikur skat. rasējumu Nr. 1
			Korpuss	Viss savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detalju malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru.		
			Konstrukcija	Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrīvēšanas) augstumu - solis 5cm		
			Apdare	pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt iztirgai pret skrāpējumiem.		
			Furnitūra	‘zimekļveida’ tipa slēdzene, enģes iekšējās slēptās.		
			Sekcija	6 skapji veido 1 sekciju, kas novietota uz platformas ar regulējamām kājām. Skapju sekcijas konstrukcija savienojama ar sāniem bez atlarpēm.		
			Platforma	metāla (tērauds), jānodrošina stingrs skapja atbalsts, augstums/biezums – 50mm, Regulējami kāju balsti		
			Garantija	Ne mazāk kā 3 gadi		

2	<b>Metāla skapis 3-durvju ar diviem (2) plauktiem</b>	1400x1700x550	Materiāls	Tērauda loksnses, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm.	<b>12 skapji – 6 sekcijas (2 skapji veido vienu sekciju)</b>	2.pielikun skāt. rasējumu Nr. 2
	Korpuss			Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detalju malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru.		
	Konstrukcija			Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm		
	Apdare			pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturiģai pret skrāpejumiem.		
	Furnitūra			'zirnekļveida' tipa slēdzene, enģes iekšējās slēptās.		
	Sekcija			2 skapji veido 1 sekciju, kas novietota uz platformas ar regulējamām kājām. Skapju sekcijas konstrukcija savienojama ar sāniem bez atstarpēm.		
	Platforma			metāla (tērauds), jānodrošina stingrs skapja atbalsts, augstums/biezums – 50mm, Regulējami kāju balsti		
	Garantija			Ne mazāk kā 3 gadi	<b>2 skapji</b>	2.pielikun skāt. rasējumu Nr. 3
3	<b>Metāla skapis 2-durvju ar pieciem (5) plauktiem</b>	1900x1150x650	Materiāls	Tērauda loksnses, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm.		
	Korpuss			Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detalju malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru.		

	Konstrukcija	Konstrukcija - pieci (5) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm		
	Apdare	pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrapējumiem.		
	Furnitūra	'zimēkļveida' tipa slēdzene, enģes iekšejās slēptās. Regulējami kāju balsti		
5	Metāla skapis 2-durvju ar vienu (1) plauktu un astoņām (8) atvilktnēm	1900x1150x650 Materiāls	Garantija Ne mazāk kā 3 gadi Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm.	3 skapji 3 skapji 2.pielikun skat. rasējumu Nr. 4
	Korpuiss	Vissas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlociņām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru.		
	Konstrukcija	Konstrukcija – viens (1) plaukts (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm un astoņas atvilktnes ar teleskopiskajām vadotnēm "kravnesība" 10 kg		
	Apdare	Pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrapējumiem.		
	Furnitūra	'Zimēkļveida' tipa slēdzene, enģes iekšejās slēptās; regulējami kāju balsti	Garantija Ne mazāk kā 3 gadi	